




“ADEMAXPLUS” adhesivo de montaje extra fuerte:

1	Base	Dispersiones acrílicas
2	Presentación	Cartucho 280ml Caja de 12 unds
3	Polimerización	Polimerización física
4	Tiempo Abierto	10-15 min
5	Tiempo de secado	Aprox. 24hrs
6	Densidad	1,6 g/ml (DIN 53479)
7	Resistencia a temperaturas	-20°C a + 70°C (después de endurecimiento)
8	Color	Blanco




Aplicaciones:

Como pegamento, masilla y material de juntas para productos de poliestireno y/o poliuretano. Ideal para zócalos, molduras, cornisas, marcos de puertas y materiales de decoración.



Modo de empleo:

1. Todas las superficies a unir deben estar limpias, secas y libres de grasa y aceite.
2. Corte el cartucho abierto, atornille la boquilla y corte la punta en ángulo deseado. .
3. Aplique el adhesivo a los bordes y esquinas de los materiales. Los materiales deben estabilizarse fuertemente ejecutando presión
4. Es posible que sea necesario presionar los materiales hasta completar el secado. Dependiendo de las condiciones climáticas espere 24-72 horas. La unión completa se logra en 48-72 horas. El adhesivo se puede limpiar con agua si no se ha secado.



Almacenamiento:

En lugar seco y ventilado, embalaje sin abrir a una temperatura entre + 5 ° C y + 25 ° C



PRECAUCIÓN:

Manténgase fuera del alcance de los niños. Evitar contacto con la piel y los ojos. No vaciar en desagües, deseché este material y su recipiente en un punto de recogida de residuos especiales o peligrosos. Utilice guantes adecuados.

Características



Apropiado para una aplicación en soportes porosos



Libre de solventes



Puede ser pintado una vez seco



Puede ser lijado una vez seco



Para uso en interiores



Reciclable de acuerdo con las reglamentaciones oficiales locales