



## ADHESIVO ACRÍLICO A BASE DE AGUA #W-300S

### 1. CARACTERÍSTICA PRINCIPAL:

ADHESIVO A BASE DE AGUA CON GRAN CAPACIDAD DE ADHESIÓN Y FLEXIBILIDAD.

### 2. PRODUCTO UTILIZADO PARA TODO TIPO DE BALDOSAS VINÍLICAS

### 3. ESPECIFICACIONES

\* DESCRIPCIÓN: BLANCO CON UN ALTO NIVEL DE VISCOSIDAD.

\* SE PUEDE APLICAR A PISOS DE VINIL (BALDOSAS) EN SUELOS DE CEMENTO, CONCRETO, PIEDRA Y METAL.

\* CANTIDAD PROMEDIO NECESARIA: 0,25 ~ 0,35 Kg/m<sup>2</sup>.

\* VALIDEZ DE LA GARANTÍA: UN (1) AÑO.

\* TIEMPO ABIERTO: 10~20 MIN. VIDA ÚTIL: 40~50 MIN. TIEMPO DE TRABAJO: 2~3 h TIEMPO DE CURADO: MAYOR A 24 h

\* PH : 6~8

\* CAPACIDAD DE ADHESIÓN: LUEGO DE 24 h: 6 Kg / 2,5 cm<sup>2</sup>

LUEGO DE 48 h: 9 Kg / 2,5 cm<sup>2</sup>

\* ESTE ADHESIVO PUEDE REMOVERSE FACILMENTE CON AGUA.

\* SE RECOMIENDA NO ALMACENAR EL PRODUCTO A TEMPERATURAS MENORES A 0 °C.

\* ES POSIBLE QUE SE PRESENTEN CAMBIOS EN EL TIEMPO ABIERTO Y LA VIDA ÚTIL DEL PRODUCTO, QUE DEPENDERÁN DE LA CANTIDAD DE ADHESIVO, CONDICIONES DEL SUELO, TEMPERATURA Y HUMEDAD.

### 4. ENVASADO: RECIPIENTE DE PLÁSTICO CON UN PESO DE 10 Kg.